



Illustrazione a solo scopo informativo - Non contrattuale

VANTAGGI PER IL CLIENTE

Cassone fisso interamente in alluminio con piano di carico in multistrato fenolico oppure in lega di alluminio autoportante:

- Portata utile più alta nella categoria
- Riduzione consumi ed emissioni
- Garantito a vita contro la ruggine

Personalizzazione:

- Ampia gamma di opzioni disponibile

Allestimento progettato in conformità alle normative vigenti.

Conforme alle normative nazionali di omologazione dei veicoli.

FOCUS SULL'ALLESTIMENTO

Piano di carico in alluminio liscio o zigrinato, ideale per carichi concentrati e sostanze corrosive, disponibile in OPT.



Perni sponda in alluminio con ganci per funi, di serie.



Centinature amovibili in lega leggera di alluminio, disponibili in OPT.

ONNICAR – CASSONE FISSO «W» / «LL»

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

- Struttura realizzata interamente in lega leggera di alluminio, verniciata a polvere colore grigio chiaro RAL 9006;
- piano di carico:
 - a pannelli in multistrato fenolico con superficie a vista antisdrucchiolo;
 - oppure autoportante in lega strutturale di alluminio con superficie liscia di serie oppure, a richiesta, striata antisdrucchiolo;
- sponde in lega di alluminio, altezza standard H 400 mm, anodizzate color grigio chiaro RAL 9006 con profilo plastico di colore rosso a protezione della parte superiore;
- portapali anteriore sfilabile in alluminio oppure paracabina «pieno» in alluminio con portanali;
- cassetto portautensili;
- bussole di ancoraggio a pianale certificate secondo la norma DIN EN 12640;
- catarifrangenti luminosi e luci d'ingombro ove necessari;
- predellino di salita su sponda posteriore;
- parafanghi posteriori con paraspruzzi in materiale termoplastico.



OPTIONALS

- portapali posteriore;
- ancoraggi a scomparsa su longherina;
- sistemi di fissaggio carichi (barre, cinghie, verricelli tendifune, ecc.);
- sovrasponde piene in alluminio, a perline intercalate in alluminio oppure a rete zincata (varie altezze disponibili);
- telone coprifusi;
- centinature amovibili in lega leggera di alluminio, installabili anche successivamente alla consegna, senza modifiche all'allestimento;
- teloni disponibili in vari colori e personalizzazioni con logo;
- gru di sollevamento e/o sponde caricatori.

DATI TECNICI

VEICOLO DI BASE

IVECO DAILY TELAIO passo 3000 cabina singola; cabina singola e cabina doppia passo 3450 mm, 3750 mm, 4100 mm.

CASSONE FISSO «W» / «LL» PER IVECO DAILY	CABINA SINGOLA					CABINA DOPPIA			
	passo 3000 mm		passo 3450 mm	passo 3750 mm	passo 4100 mm	passo 3450 mm	passo 3750 mm	passo 4100 mm	
Lunghezza (interna utile) cassa	3000 (2940)	3300 (3240)	3900 (3840)	4500 (4440)	4900 (4840)	3150 (3090)	3750 (3690)	4200 (4140)	
Larghezza (interna utile) cassa	2100 (2040)								
Altezza sponde	400								
Altezza soglia di carico	1000								
Altezza da terra veicolo allestito	2400								
Lunghezza max veicolo allestito	5560	6310	6350	6953	7330	6100	6153	6653	
Peso allestimento [kg]	versione "W"	170	185	215	240	255	175	205	225
	versione "LL"	180	195	230	270	285	190	225	255



Onnicar S.r.l. a socio unico - Corso Riddone 88 – 12040 Corneliano d'Alba (CN)
Tel : +39 0173 619857 - onnicar@onnicar.it - www.onnicar.it

