



Illustrazione a solo scopo informativo - Non contrattuale

**VANTAGGI PER IL CLIENTE**Ribaltabile trilaterale interamente in alluminio:

- Portata utile più alta nella categoria
- Riduzione consumi ed emissioni
- Garantito a vita contro la ruggine

Personalizzazione:

- Ampia gamma di opzioni disponibile

Allestimento progettato in conformità  
alle normative vigenti.Conforme alla direttiva macchine, alle  
normative nazionali di omologazione  
dei veicoli e alle norme EMC  
(compatibilità elettromagnetica).**FOCUS SULL'ALLESTIMENTO**Cassa ribaltabile e  
controtelaio  
interamente in lega leggera di  
alluminio.Bussole di ancoraggio certificate  
Secondo la norma DIN EN  
12640.Sovrasponde piene in alluminio o  
in rete zincata a caldo disponibili  
in opt.

# ONNICAR – RIBALTABILE TRILATERALE IN ALLUMINIO «EUROKIPPER3 SPECIAL»

## EQUIPAGGIAMENTI

- Controtelaio, struttura cassa e sponda anteriore interamente in lega leggera di alluminio verniciati di colore grigio chiaro;
- piano di carico autoportante in lega leggera di alluminio verniciato di colore grigio chiaro;
- sponde perimetrali rinforzate modello "Heavy" in lega leggera di alluminio H 400 mm, laterali apribili a 180° e posteriore basculante nei due sensi, con apertura automatica in fase di ribaltamento;
- portapali anteriore con montanti in alluminio, rete paracabina in acciaio zincato a caldo e parte superiore protetta da profilo plastico di colore rosso;
- predellino e maniglia di salita;
- n° 3 o 4 coppie di bussole di ancoraggio distribuite sul piano di carico a norme DIN EN 12640;
- portapali posteriore sfilabile in alluminio;
- cassetto portautensili in acciaio inox, con chiusura a chiave;
- parafranghi posteriori con paraspruzzi;
- ribaltamento cassa con funzionamento elettroidraulico azionato tramite pulsantiera.

## OPTIONALS

- Paracabina «pieno» in alluminio con portapali;
- cassetto portautensili;
- sistemi di fissaggio carichi (barre, cinghie, ecc.);
- catarifrangenti luminosi e luci d'ingombro ove necessari;
- sovrasponde in alluminio (varie altezze disponibili);
- sovrasponde in alluminio a perline intercalate (varie altezze disponibili);
- sovrasponde con rete zincata (varie altezze disponibili);
- telone coprisfusi.



## DATI TECNICI

### VEICOLO DI BASE

**IVECO DAILY TELAIO ruote singole e gemellate.**

RIBALTABILE TRILATERALE «EUROKIPPER3 SPECIAL» PER IVECO DAILY	CABINA SINGOLA		CABINA DOPPIA		
	PASSO 3000 mm		PASSO 3450 mm	PASSO 3450 mm	PASSO 3750 mm
	R.S.	R.G.	R.S / R.G.	R.S. / R.G.	R.S. / R.G.
Lunghezza (interna utile) cassa	2700 (2640)	3200 (3140)	3650 (3590)	3075 (3015)	3500 (3440)
Larghezza (interna utile) cassa	2100 (2040)				
Altezza sponde	400				
Altezza soglia di carico	1000				
Altezza da terra veicolo allestito	2400				
Lunghezza max veicolo allestito	5100	5663	6138	6295	6398
Peso allestimento [kg]	360	385	415	375	410

